

Příloha č.1 k pokynům

pro příspěvek na rekonstrukci stávajícího obecního chodníku – spolufinancování investiční akce

Technické podmínky pro poskytnutí příspěvku na rekonstrukci obecního chodníku

1. při rekonstrukci budou zachovány stávající výškové, šířkové a směrové parametry chodníku a to především s ohledem na napojení na stávající chodník
2. budou použity konkrétní materiály a to“
zámková dlažba:
šedá typ UNIDEKOR tl. min 6 cm výrobce AZ Beton Kněžpole,
obrubníky:
silniční resp. zahradní se zaoblenou hranou, v místě vjezdu snížené obrubníky s náběhy
beton:
min B15 ve vjezdech vibrovaný tl. 10 – 13 cm
podsypaný:
drť frakce 0-4 mm a 0-32mm, celkem tl. 8 - 15 cm
3. bude dodržen technologický postup především co se týká betonování a následného ošetřování (zalévání), podkladní beton pod vjezdy bude zavibrován vibrační deskou stejně jako zámková dlažba. Po zavibrování dojde k vyspárování zámkové dlažby. Po sesednutí materiálu ve sparách bude tento materiál dosypán.
4. na práce spojené s rekonstrukcí poskytuje žadatele resp. provádějící firma záruku ve výši min.36 měsíců, na materiál pak min. 24 měsíců
5. při rekonstrukci bude žadatel úzce spolupracovat s pracovníkem zastupujícím Obec Březolupy
6. změnu výše uvedených podmínek lze provést pouze po dohodě s pracovníkem zastupujícím Obec Březolupy

Ing. Radek Berecka
místostarosta obce

Ing. Petr Kukla
starosta obce